

## Hydro-Stößel-Additiv | Aditivo hidro piñón

### Descripción

Aditivo de alto rendimiento que reduce la generación de ruidos en taqués hidráulicos sucios y adheridos. Limpia los orificios de válvulas para que vuelvan a funcionar correctamente.

### Propiedades

- atenúa los ruidos del taqué hidráulico
- limpia los orificios de válvulas
- mejora las propiedades lubricantes del aceite
- probado en turbocompresores y catalizadores

### Datos técnicos

Color / Aspecto	hellbraun / light brown
Aspecto / Calidad	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Densidad a 20 °C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic
Viscosidad a 20 °C	1100 mPas

### Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente.

### Aplicación

Un envase de 300 ml de Aditivo hidro piñón de LIQUI MOLY es suficiente para hasta 6 litros de aceite de motor. Se puede añadir en cualquier momento. Después de añadir el producto, poner en marcha el vehículo hasta que se caliente el motor. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, se debe volver a utilizar Aditivo hidro piñón de LIQUI MOLY en cada cambio de aceite.

### Nota

**No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.**



### Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	8354 D-E-P
205 l Bidón de chapa	2581 D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**