

# Información del producto

PI 12/14/02/2019



## Getriebeöl-Verlust-Stop | Tapa fugas caja de cambios

### Descripción

Detiene la pérdida de aceite en cambios con escapes. Regenera juntas endurecidas de goma o de plástico. Se acabaron las manchas de aceite perjudiciales para el medio ambiente. Evita que los embragues se manchen de aceite y que la lubricación sea insuficiente, además de prevenir posibles daños en el cambio debido a un escaso nivel de aceite.

### Propiedades

- evita las manchas de aceite y la contaminación del medio ambiente
- aumenta la seguridad de marcha
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- evita la suciedad por aceite de los embragues
- previene pérdida de aceite
- de fácil aplicación
- elimina fugas en juntas contraídas o porosas
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio

### Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	642 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Índice de viscosidad	101 DIN ISO 2909
Punto de combustión	66 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	Additivkombination / combination of additives
Color / Aspecto	blau / blue
Densidad a 20 °C	0,92 g/ml
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

### Campos de aplicación

Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales.

**Indicación: No apropiado para cajas de cambios de doble embrague, transmisiones automáticas, diferenciales ni motocicletas con embrague en baño de aceite.**



### Aplicación

Un tubo es suficiente para 1 l de aceite de transmisión. Si la cantidad de aceite de transmisión llenado es mayor, pueden utilizarse 2 tubos. Se puede añadir en cualquier momento. Añadir cada vez que se cambie el aceite de transmisión para asegurar buenos resultados.

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**