

Información del producto

PI 12/14/01/2019



Pro-Line Super Diesel Additiv | Aditivo super diésel

Descripción

Pro-Line Aditivo super diésel es una combinación de agentes con propiedades limpiadoras, de dispersión, de protección de materiales y de aumento del índice de cetano. Diseñado para los productos de servicio más recientes (combustibles diésel con bajo contenido en azufre con proporción de biodiésel). Pro-Line Aditivo super diésel se puede utilizar en todos los motores diésel, incluyendo los sistemas de inyección Common Rail e inyector bomba. El mejorador de lubricación incluido proporciona suficiente acción lubricante a los combustibles diésel con bajo contenido en azufre. Al aumentar la inflamabilidad, la combustión del combustible mejora. Así, también se reducen las emisiones. Una elevada proporción de aditivos anticorrosión protege todo el sistema de combustible eficazmente frente al óxido y la corrosión. Gracias al excelente efecto limpiador de Pro-Line Aditivo super diésel, los componentes permanecen limpios, se evita la formación de sedimentos y la potencia del motor se mantiene constantemente alta.

Propiedades

- protege los componentes del sistema de inyección contra el desgaste
- evita costosas reparaciones
- excelente efecto de limpieza
- aumenta la eficacia de la lubricación
- excelente protección anticorrosiva
- aumenta el índice de cetano
- probado en catalizadores
- evita la formación de incrustaciones
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- asegura una combustión óptima
- elevada rentabilidad
- asegura una potencia constantemente alta del motor
- estabilidad a la oxidación

Datos técnicos

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	hellbraun, klar / light brown, clear
Densidad a 15 °C	0,842 g/cm ³
Clase VbF	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	- 36 °C
Forma	flüssig / liquid



Datos técnicos

Olor charakteristisch / characteristic

Campos de aplicación

Adición al combustible diésel en todos los motores diésel, incluidos los sistemas de inyección Common Rail e inyector-bomba. También apto para el uso con motores estacionarios.

Aplicación

Pro-Line Aditivo super diésel se añade al combustible tras trabajos de reparación en el sistema de combustible o durante la inspección. Asimismo, Pro-line Aditivo super diésel puede añadirse al combustible como medida preventiva cada 2.000 km o, en los vehículos industriales, en repostajes alternos. La mezcla se realiza de forma autónoma. El contenido del envase es suficiente para un total de 300 l de combustible (dosificación 1 : 300). Pro-Line Aditivo super diésel también es apropiado para la protección anticorrosión de sistemas de combustible en vehículos puestos fuera de servicio.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	5176 D-GB-I-E-P
1 l Lata de chapa	2801 GB-DK-FIN-N-S

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.