

Descripción

Para el uso en elementos sometidos a grandes esfuerzos, como cojinetes deslizantes, de rodillos y rótulas. Los lubricantes secos contenidos garantizan su aptitud para el uso a altas presiones en puntos de engrase limpios y para la lubricación duradera. Apto para utilizar en contacto con alimentos en arreglo al art. 31, apdo. 1 de la Ley alemana de alimentos y productos de consumo.

Propiedades

- con efecto de larga duración
- excelente capacidad de deslizamiento
- aumenta la eficacia de la lubricación

Datos técnicos

Designación abreviada	KF2K-30 DIN 51502
Espesador	Lithiumhydroxystearat
Base	Mineralöl / mineral oil
Margen de temperaturas de uso	-30 bis +120 / -30 to +120 °C
Color / Aspecto	weiß / white
Clase NLGI	2 DIN 51818
Temperatura de punto de goteo	> 195 °C DIN ISO 2176
Viscosidad a 40 °C	110 mm ² /s DIN 51562-1
Carga satisfactoria / de soldadura en el ensayo de 4 bolas	3400 / 3600 N DIN 51350-4
Penetración trabajada	265-295 DIN ISO 2137

Campos de aplicación

Para la lubricación de elementos sometidos a grandes esfuerzos, como cojinetes deslizantes, de rodillos y rótulas, husillos y guías de máquinas de las industrias alimentaria y de bebidas, papelera, textil y de confección, así como para electrodomésticos.

Aplicación

No mezclar con otras grasas.



Envases disponibles

400 g Cartucho de plástico 8918
D-NL-F-GR-ARAB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.