Información del producto

PI 18/18/06/2018

Pro-Line Keramik-Spray | Spray cerámica

Descripción

Cubre aprox. el 90 % de los usos de pastas habituales. Pasta lubricante, antiadherente y anticorrosiva extremadamente resistente a las altas temperaturas y a las altas presiones. Evita los daños de rodaje, los avances a saltos (efecto "stick-slip") y el desgaste, así como el gripado y la soldadura en frío. Especialmente indicado para velocidades de deslizamiento reducidas y/o movimientos oscilantes. Presenta tanto una excelente resistencia al agua fría y caliente como una muy buena resistencia a ácidos y bases. Resistente a la temperatura hasta + 1400 °C. Sin metal.

Propiedades

- evita ruidos de frenada
- máxima capacidad de absorción de presión
- evita el gripado y la soldadura en frío
- evita el efecto "stick-slip"
- neutro frente a todos los materiales de juntas usuales
- buena resistencia al agua
- no es tóxico
- resistente, limitadamente, contra ácidos y lejías
- exento de silicona

Datos técnicos

Color / Aspecto	grau / grey
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe / mineral oil, solid lubricants
Espesador	Bentonit
Densidad a 20 °C	0,64 g/ml
Margen de temperaturas de uso	-30 bis 250 / -30 to 250 °C
ISO 2176	NLGI 2
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Olor	charakteristisch / characteristic

Campos de aplicación

Para lubricar superficies de deslizamiento de todo tipo sometidas a cargas elevadas, como uniones roscadas, por enchufe o de bayoneta de acero o de metales no férricos. Uso como antiadherente para componentes sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo en motores de combustión interna, turbinas y sistemas de frenos de automóviles. Protección anticorrosiva para tornillos, espigas, pernos, bridas, husillos y ajustes.

Aplicación

Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias y libres de residuos de grasa, suciedad y humedad. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador plegable permite un uso puntual de gran precisión. Si el tubo pulverizador se mantiene plegado, se pulveriza en una gran superficie. Pulverización también con el envase al revés.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7385 D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de