

Información del producto

PI 23/23/11/2017



Pro-Line Haftschiemier Spray | Lubricante Spray Adherente

Descripción

Lubricante compuesto sintético de alta calidad, termoestable y extremadamente adherente y resistente al centrifugado. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda una película lubricante de gran poder adherente. Su fórmula especial proporciona una protección anticorrosión óptima y excelentes propiedades hermetizantes. Su elevada capacidad de absorción de presión y su efecto de larga duración proporcionan la protección óptima para todos los componentes incluso en condiciones extremas.

Propiedades

- máxima capacidad de absorción de presión
- muy buena resistencia al agua fría y caliente
- excelente protección anticorrosiva
- excelente poder adherente
- excelente resistencia a la temperatura
- eficacia óptima sin mezclar
- buena capacidad de fluencia
- apto también para trabajos por encima de la cabeza
- con efecto de larga duración
- se aplica limpiamente

Datos técnicos

Base	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Color / Aspecto	hellgelb / pale yellow
Margen de temperaturas de uso	-30 bis / to +180, kurzfristig bis / intermittent to +200 °C
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 Monate

Campos de aplicación

Ámbitos de uso en el automóvil: Para la lubricación preventiva a intervalos de piezas de turismos y vehículos industriales, como bisagras, articulaciones, varillajes, palancas de inversión, guías, rieles de deslizamiento, bulones de puerta, cojinetes y cables con resorte.

Ámbitos de uso en la industria: Con la pulverización de gran superficie se puede aplicar una protección anticorrosión altamente adherente en superficies de acero verticales. Para la lubricación inicial y a intervalos de piezas del sector de la industria, como rieles deslizantes, bisagras, articulaciones, varillajes, pa-



lancas de inversión, husillos, guías y cojinetes.

Aplicación

Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias y libres de residuos como suciedad y humedad. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador plegable permite un uso puntual de gran precisión. Si el tubo pulverizador se mantiene plegado, se puede pulverizar en una gran superficie. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. Pulverización también con el envase al revés.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7388 D-GB-I-E-P
------------------------	--------------------

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.