

Información del producto

PI 13/20/12/2018



Pro-Line Schnell-Rostlöser | Disolvente rápido de óxido

Descripción

Disolvente de óxido de efecto ultrarrápido con excelentes propiedades de fluencia. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las tolerancias más pequeñas. Gracias al efecto capilar, se filtra por debajo del óxido y lo desprende. Los tornillos inmovilizados por corrosión que parecían imposibles de separar se vuelven a mover en un tiempo récord. Desprende la suciedad y, gracias al desplazamiento de agua, protege contra la corrosión. Gracias a la rápida penetración y a las excelentes propiedades de fluencia, proporciona valores de fricción reducidos entre los componentes que se deben separar.

Propiedades

- desoxidante
- penetra rápidamente
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y pinturas
- excelente capacidad de fluencia
- buena protección anticorrosiva
- penetra y desplaza la humedad
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- apto también para trabajos por encima de la cabeza
- se aplica limpiamente

Datos técnicos

Base	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Color / Aspecto	farblos / colourless
Densidad a 20 °C	0,829-0,86 g/ml DIN 51757
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +140 °C
Rendimiento	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m ² /l
Forma	aerosol
Olor	charakteristisch / characteristic

Campos de aplicación

Sus magníficas propiedades le confieren amplias posibilidades de uso en la industria, en talleres, en vehículos y en todos los aparatos domésticos y para hobbies.



Ámbitos de uso en el automóvil: Con la aplicación puntual de precisión se pueden usar específicamente para el tratamiento de uniones roscadas y el montaje de cojinetes por presión. Penetra en el interior de las uniones roscadas en todas las piezas de vehículos afectadas por la corrosión.

Ámbitos de uso en la industria: Para desprender todo tipo de uniones roscadas o cojinetes inmovilizados por la corrosión. Sirve como antiadherente y conservante para placas de metal. Con el tubo pulverizador plegado se puede aplicar protección anticorrosión en una gran superficie. Facilita el montaje de cojinetes y guías de deslizamiento.

Aplicación

Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar la cantidad deseada. El tubo pulverizador plegable permite un uso puntual de gran precisión. Si el tubo pulverizador se mantiene plegado, se puede pulverizar en una gran superficie. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. Pulverización también con el envase al revés.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7390 D-GB-I-E-P
------------------------	--------------------

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.