Información del producto
Motorbike Optimal 4T 20W-50

PI 6/02/08/2024

Descripción
Aceite de motor de eficacia probada basado en aceites minerales seleccionados. Protege el motor con gran fiabilidad. Garantiza una lubricación segura incluso en condiciones extremas. La óptima reducción de ruidos y la elevada protección frente al desgaste son características tan fundamentales como garantizar el cambio de marchas suave. Probado en catalizadores.

Propiedades
- alta seguridad de lubricación
- asegura un menor consumo de aceite
- alta limpieza del motor
- excelentemente apto para embragues húmedos
- alta protección contra el desgaste
- probado en catalizadores
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio

Especificaciones / Homologaciones
API SL • JASO MA2

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	20W-50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	172,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	20,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	135 DIN ISO 2909
	<= 9500 mPas ASTM D 5293
Punto de fluidez	-30 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	4,0 % ASTM D 5800
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	6,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Desarrollado para motores de 4 tiempos con refrigeración de aire y agua sometidos a condiciones de servicio entre normales y elevadas. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación
Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21867 D-BOOKLET
4 l Bidón de plástico	21868 D-BOOKLET
20 l Bidón de plástico	21869 D-GB
60 l Barril de placa negra	21870 D-GB
205 l Barril de placa negra	21871 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com