

## Special Tec AA 0W-8

### Descripción

Aceite de motor antifricción de máxima categoría. Ofrece una excelente protección antidesgaste, reduce el consumo de aceite y de combustible, conserva el motor limpio y garantiza una rápida lubricación integral del motor.

### Propiedades

- alta estabilidad de cizallamiento
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- funcionamiento suave del motor
- excelente protección contra el desgaste
- excelente limpieza del motor
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta seguridad de lubricación
- probado en turbocompresores y catalizadores
- ahorra combustible y reduce las emisiones de contaminantes

### Especificaciones / Homologaciones

JASO GLV-1

**LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación**

Mazda • Toyota 08880-84112 • Toyota 08880-84113

### Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	0W-8 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	25,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	5,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	140 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 1,7 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	13,5 % CEC-L-40-A-93



### Datos técnicos

Índice de base total	7,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,9 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Campos de aplicación

Óptimo para vehículos híbridos que requieren un lubricante con esta especificación y viscosidad. Especial para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

### Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

### Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21767 D-BOOKLET
4 l Bidón de plástico	21768 BOOKLET
5 l Bidón de plástico	21769 D-BOOKLET
20 l Bidón de plástico	21770 D-GB-I-E-P
60 l Barril de placa negra	21771 D-GB
205 l Barril de placa negra	21772 D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**